

## КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ «УНИВЕРСАЛ»

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Образует глубокоматовое паропроницаемое (“дышащее”) покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата. Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	5 - 7 м <sup>2</sup> /кг - по ровной непитывающей поверхности; 4 - 6 м <sup>2</sup> /кг - по неровной впитывающей поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 56 %
<b>Плотность</b>	1,4 - 1,5 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением.
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень влагостойкости покрытия достигается через 2 недели.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колер краски «Профи» ТЕКС.
<b>Хранение транспортировка</b>	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 месяцев
<b>Фасовка</b>	3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг, 40 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ «УНИВЕРСАЛ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС – во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода и обеспечения заданного уровня влагостойкости покрытия поверхность рекомендуется прогрунтовать Грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС в сухих помещениях или грунтовкой Влагозащита «Профи» ТЕКС в помещениях с повышенной влажностью. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.  
Проводить работы в проветриваемом помещении.  
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.  
Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный